

# CLOVER

キャッシュドロアとは、レジや POS の紙幣や硬貨、金券等を収納する引出しです。


開閉方式によって大きく分類され、手動により開閉を行うタイプと、外部電源により開閉を行うタイプの 2 種類があります。電源開閉タイプは、各種インターフェイスにより、様々な機器と連動させての使用が可能です。(PC 及び POS、レジスター、ターミナルプリンター等)



DSCA-PO-3B/6C	DSCA-RPO-3B/6C	DSSA-RPO-3B/6C	DMCA-PO-4B/6C
 <p>※画像はアイボリー</p>	 <p>※6ピンモジュラー</p>	 <p>※6ピンモジュラー</p>	
			
<b>開閉方式</b> プッシュオープンタイプ <b>製品外寸</b> W325mm×D425mm×H98mm <b>重量</b> 約 2.8kg <b>収納</b> 紙幣入れ×3/ 硬貨入れ×6 <small>(※硬貨入れは取外し可能 / 硬貨入れ下部も収納可能)</small> <b>素材</b> 天板 / 引き出し(スチール製) / その他(強化プラスチック) <b>色</b> アイボリー / アイアングレー <b>付属品</b> ドロアキー × 2 本	<b>開閉方式</b> ソレノイド通電方式 24V (外部より供給) <b>製品外寸</b> W325mm×D425mm×H98mm <b>重量</b> 約 2.8kg <b>収納</b> 紙幣入れ×3/ 硬貨入れ×6 <small>(※硬貨入れは取外し可能 / 硬貨入れ下部も収納可能)</small> <b>素材</b> 天板 / 引き出し(スチール製) / その他(強化プラスチック) <b>色</b> アイボリー <b>付属品</b> ドロアキー × 2 本	<b>開閉方式</b> ソレノイド通電方式 24V (外部より供給) <b>製品外寸</b> W340mm×D360mm×H100mm <b>重量</b> 約 2.8kg <b>収納</b> 紙幣入れ×3/ 硬貨入れ×6 <small>(※硬貨入れは取外し可能 / 硬貨入れ下部も収納可能)</small> <b>素材</b> 天板 / 引き出し(スチール製) / その他(強化プラスチック) <b>色</b> アイボリー <b>付属品</b> ドロアキー × 2 本	<b>開閉方式</b> プッシュオープンタイプ <b>製品外寸</b> W410mm×D430mm×H111mm <b>重量</b> 約 4.7kg <b>収納</b> 紙幣入れ×4/ 硬貨入れ×6 <small>(※硬貨入れは取外し可能 / 硬貨入れ下部も収納可能)</small> <b>素材</b> 天板 / 引き出し(スチール製) / その他(強化プラスチック) <b>色</b> アイボリー <b>付属品</b> ドロアキー × 2 本



ドロアの開閉は、外部からの電源供給により行います。(例：レジ本体、POS 本体、プリンター等) 本ドロア単品では動作しませんのでご注意ください。  
 また、下記の表を参考に、接続する機器のコネクタ部をよくご確認の上、仕様可否を判断願います。ピン配列の異なる機器に取り付けた場合、機器の破損、故障などの不具合を生じる場合がございます。万が一、接続機器の破損、故障等の不具合が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。ご了承下さい。

 <p>コネクタ部 (型番:RJ-12 テレフォンジャック)</p>	ピン	I/O	DESCRIPTION
	1	-	NC
	2	o	Drawer kick-out drive signal 1
	3	-	NC
	4	-	+24V
	5	-	NC
	6	-	NC
ピン配列詳細 ※NC=接続不可			

