



モデル名	VP-256F/USB	VP-220F/USB	VP-220F/R
外観			
表示例			
JAN コード	4562234620349	4562234620363	4562234620370
表示方式	蛍光管表示	蛍光管表示	蛍光管表示
文字表示数	32桁×4行(半角8×16ドット時) 16桁×4行(全角16×16ドット時) 21桁×2行(半角12×24ドット時) 10桁×2行(全角24×24ドット時)	20桁×2行	20桁×2行
表示色 / 輝度	G(X=0.24,Y=0.41) / 500cd/m <sup>2</sup>	G(X=0.24,Y=0.41) / 500cd/m <sup>2</sup>	G(X=0.24,Y=0.41) / 500cd/m <sup>2</sup>
文字種	半角英数字及びカナシフト JIS 第1水準、第2水準漢字、非漢字	英数字及びカナ等: 94文字 +127文字×2ページ国際文字: 12文字	英数字及びカナ等: 94文字 +127文字×2ページ国際文字: 12文字
文字構成	半角8×16(全角16×16)ドット 半角12×24(全角24×24)ドット	5×7ドット、アナウンシエータ	5×7ドット、アナウンシエータ
文字サイズ	3.6mm×7.2mm(8×16フォント) 7.2mm×7.2mm(16×16フォント) 5.4mm×10.8mm(12×24フォント) 10.8mm×10.8mm(24×24フォント)	3.9mm×7.74mm	3.9mm×7.74mm
インターフェイス(規格/コネクタ)	USB2.0 / USB-A	USB2.0 / USB-A	RS-232C / D-Sub9ピン
信頼性 / 電源電圧 / 消費電力	30,000h / DC5V / 10W	30,000h / DC5V / 2.5W	30,000h / DC5V / 2.5W
外径寸法 (表示部 / ポール部 / 外形)	172(W)×87(H)×25(D)mm 172(W)×28(H)×90(D)mm 172(W)×175(H)×90(D)mm (NO Pole type) ※ Pole type は外形寸法図参照	172(W)×87(H)×25(D)mm 172(W)×28(H)×90(D)mm 172(W)×175(H)×90(D)mm (NO Pole type) ※ Pole type は外形寸法図参照	172(W)×87(H)×25(D)mm 172(W)×28(H)×90(D)mm 172(W)×175(H)×90(D)mm (NO Pole type) ※ Pole type は外形寸法図参照
重量	約 0.7kg	約 0.6kg	約 0.6kg
傾斜角度 / 水平回転角度	45° / 0°	45° / 0°	45° / 0°
EMC 規格	国内: VCCI 相当	国内: VCCI 相当	国内: VCCI 相当
電源供給	AC アダプター	USB	AC アダプター又はホスト側