

CLOVER



All-in-one POS terminal



CLOVER 8800

ファンレスによる静かなハードウェア

高信頼性、容易な保守・サービス

Windows 10 搭載

System memory: 4GB 搭載

Storage: 64 GB SSD

80mm サーマルスリッター内蔵

15" (1024×768) P-CAP タッチパネル付き LCD 表示

CPU : INTEL Bay Trail CPU Celeron J1900 Quad Core Processor, 2GHz, 10W 搭載



Specification

CPU	INTEL® Bay Trail CPU Celeron J1900 Quad Core Processor, 2GHz, 10W
Chipset	Adopt® Intel Baytrail-D chipset Integrated Intel HD Graphics
RAM	4 GB (expandable up to 8 GB) SO-DIMM DDR3L 1333 MHz
Expansion Slot	1x Mini PCIe slot
SATA	SATA V2.0/3.0 Data transfer rates up to 3.0/6.0 Gb/s
Disk Drive	64 GB SSD (expandable)
Audio	High Definition Audio Device
Ethernet LAN	Realtek GBE Family 10/100/1000 Mb/s
Interfaces	LAN 1x RJ-45 port USB 6x (2x Back USB 3.0 + 2x Back 2.0 + 2 Side USB 2.0) ports Drawer 1x RJ-11 port Serial 3x RS-232 port Display 1x VGA port, supports extended desktop
Display size	15" (1024x768) LCD with Projected Capacitive Touch
OS Compliant	Microsoft Embedded 8.1 Industry Pro Retail (64-bit) Microsoft Windows 10 IoT Ent LTSB (64-bit)
Printer	SII CAPD 347
Printing method	thermal line dot printing
Number of dots/line	576
Resolution	8 dots/mm
Paper roll size	80 mm, max. Ø 60 mm
Printing width	72 mm
Max. speed	200 mm/sec.
Cutter	full cut or partial cut
Printer head life	100 million impulses
Abrasion resistance	100 km
Cutter life	1 000 000 cuts
Customer display	Blue LCD 2 x 20 characters
Magnetic stripe reader	integrated (optional)
Operating Temperature	0°C to +48°C
Dimensions	354 (W) x 368 (D) x 119 (H) mm
Fiscal Module	CHD fmPOS (optional)
Dallas Key	optional
Factory options	resistive touch panel



プリンター



タッチパネルディスプレイ



洗練されたデザイン

CLOVER

クローバー電子 株式会社
〒519-0501 三重県伊勢市小俣町明野 306-1
TEL : 0596-37-5151(代) FAX : 0596-37-0808